

## ANjo - Omnidirektionale Antennen und Antennengruppen

- ☞ Nahezu perfekte Rundstrahlung. Unrundheit des Strahlungsdiagramms z.T. nur 1,3dB !
- ☞ Belastbarkeit: teilweise bis 1kW CW; 2 kW PEP. Genaue Angabe siehe technische Daten
- ☞ Gemessene 50 Ohm Anpassung mit kalibriertem Messequipment
- ☞ Breitbandige 50Ω Anpassung; VSWR siehe gemessene Anpassdiagramme
- ☞ *ECO – Line* mit Mastschellen und Verbindungsteilen aus verzinktem Stahl
- ☞ *Premium – Line* mit Mastschellen und Verbindungsteilen aus V2A

	Gewinn	Länge	Vormast mechan. Unterzug	Öffnungs- winkel	Artikel	Preis
<b>Duo-Band Dipol 145 + 435MHz , Vertikal polarisiert</b> Befestigungsschelle mit festem Durchmesser von 25mm. Wahlweise auch 20 oder 30mm	2,14dBi/ 3,15dBi	0,94m	VM	360°	<b>URMAL270</b>	<b>39,90 €</b>
<b>Duo-Band Dipol 145 + 435MHz , Vertikal polarisiert</b> Verzinkte Mastschelle, Spannbereich 25 bis 60mm	2,14dBi/ 3,15dBi	0,94m	VM	360°	<b>URMAL270S</b>	<b>46,00 €</b>